

「PLUS SPORTS EL メーター」取り付け説明書

JIMNNY JB23 5型～（AT 車用）

この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

取り付け時は事故、故障の原因となりますので必ず車両バッテリーターミナルを取り外しての作業をお願いいたします。

キット用部品をご確認下さい。

- ①EL スポードメーターパネル ②EL タコメーターパネル
- ③EL センターパネル ④コントローラー ⑤配線

車両メーターを取り外していただきメーターに付いている押さえカバー及び透明のカバーをはずします。

EL メーターを装着します。

メーターに付いてる針部分をうまく交わし針を破損しないよう装着してください。

車両メーター側に合わせ位置の突起がありますので製品の合わせ位置部分とをあわせて装着して下さい。

押さえカバーを装着します。

その際配線を通すだけの削り加工をお願いします。

位置を確認し装着完了しましたら透明カバーをつけて下さい。

コントローラーはハンドルポスト裏側等にお付け下さい。

電源ですがインバーターよりプラス（赤） マイナス（黒）を車両側の ACC 電源に結線して下さい。

メーター裏のポジション線に結線した場合、メインキーが ACC の時は発光いたしますがメインキー ON の時に消灯してしまいますので必ずデッキ裏 ACC のヒューズ BOX 等から電源結線をお願いします。

コントローラーは回転のつまみが光量調整となっております。

左右に動くつまみが色変えのスイッチとなっております。

☆取り付け等ご不明な場合はご連絡下さい。

(有)ペニーレイン

580-0046 大阪府松原市三宅中 6-13-31

TEL 072-335-7029

FAX 072-335-4782